

HOLLAND LINK + AURUM CANTUS HIGH-END LUIDSPREKERS



AURUM CANTUS V6F Luidspreker

Deze fraaie vloerstaande luidspreker is ontwikkeld op basis van de V3M. De gebruikte woofers en bandtweeter worden namelijk ook in de V3M toegepast. Verder zijn de ontwerpfilosofie, overige componenten en afwerking van dezelfde hoge kwaliteit als van de gehele Aurum Cantus V-serie. In de V6F zijn twee woofers aanwezig. Hiermee wordt de woofer die de middentonen weergeeft ontlast van de laagste tonen waardoor dit midden nog iets gemakkelijker en fraaier wordt weergegeven. De grotere kastinhoud maakt het mogelijk dat het laag wat dieper doorloopt.



Technische gegevens Aurum Cantus V6F

- **Ontwerp:** 2,5 - weg vloerstaande vented-box
- **Frekwentiebereik:** 38 Hz – 40 kHz
- **Gevoeligheid:** 88 dB (2.83V/1m)
- **Impedantie:** 4 ohm (minimum 3,2 ohm)
- **Aanbevolen versterkervermogen:** 50 – 200 Watt
- **Tweeter:** zuiver aluminium band tweeter, afgeschermd.
- **Midwoofer en woofer:** 2 x 165 mm. Aluminium frame, composite konus van non-woven carbon fiber en Kevlar, 50 mm verkoperd aluminium spreekspoel.
- **Crossover frekventie:** 120 Hz en 2100 Hz
- **Crossover afzwakking:** woofer -6 dB, midwoofer -12 dB, tweeter -18 dB
- **Crossover componenten:** M-Cap Supreme en Jantzen MKP condensatoren (tweeter crossover), Aurum Cantus MKP condensatoren (midwoofer crossover). Zeer zuiver OFC inductors en metaaloxyside film weerstanden volgens military industrial standard.
- **Interne bedrading:** monokristallijn zuiver koper (OCC koper) met Teflon geïsoleerd.
- **Damping:** polyestervezel en PU schuim
- **Aansluitingen:** 4 x 18 mm gold-plated connectors (bi-wiring)
- **Behuizing:** high quality MDF
- **Afmetingen in mm:** 1050 H x 316 B x 432 D
- **Netto gewicht:** 39 kg / per stuk
- **Afwerking:** hoogglans (14 lagen) rosewood, esdoorn (maple), kersen (cherry) en pianolak zwart.

Figured Maple wood



Cherry



Rosewood



Black piano paint

